



URSATEC FACADE 32

Robuuste glaswolplaat, een zijde bekleed met zwart, weerbestendig glasvlies en andere zijde bekleed met geel glasvlies

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,55	50	1.350	600	9	7,29	12	87,48	S	2127513
1,85	60	1.350	600	8	6,48	12	77,76	D	2127514
2,50	80	1.350	600	6	4,86	12	58,32	D	2127515
3,10	100	1.350	600	5	4,05	12	48,60	S	2127516
3,75	120	1.350	600	4	3,24	12	38,88	D	2135581
4,35	140	1.350	600	4	3,24	12	38,88	D	2138128
5,00	160	1.350	600	3	2,43	12	29,16	D	2138130

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,032 W/m.K A1 T4
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdempeling (WS) · Wateropname bij langdurige onderdempeling (WL) 	1 MU < 1,0 kg/m² < 3,0 kg/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	35 < p > 40

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)
- **DoP:** 32GE032GTBW15091



VOORDELEN

- ✓ Uiterst performante isolatie
- ✓ Geschikt voor open voeg-systemen
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling

TOEPASSINGEN

- ✓ **Isolatie van gevels**
Ook geschikt voor:
- ✓ Isolatie van spouwmuren